



LEGENDA:

- 1 - istniejące warstwy konstrukcyjne jezdni
- 2 - krawężnik betonowy 15x30
- 3 - podsypka cementowo piaskowa
- 4 - ława z chudego betonu z oporem
- 5 - nawierzchnia z kostki betonowej gr 6cm
- 6 - podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 3 cm
- 7 - warstwa uzupełniająca z piasku średnioziarnistego stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm po zagęszczeniu
- 8 - obrzeże betonowe 8x30
- 9 - ława z piachu średnioziarnistego pod obrzeże

DROTECH ul. A. Chmielińskiej 48 99-400 Łowicz tel.: 046-830 20 72			SKALA: 1:25	FORMAT: A3	DATA: listopad 2009
INWESTOR:			Urząd Gminy Rogów 95-063 Rogów, ul. Żeromskiego 23		
OBIEKT:			Odnowa miejscowości Wągry i Nowe Wągry poprzez budowę chodników i parkingów.		
ADRES:			Wągry i Nowe Wągry		
UWAGA:			Kopowanie, rozpowszechnianie i udostępnianie niniejszego rysunku lub jego części bez zgody autorów są ZABRONIONE		
ZAWARTOŚĆ:			PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE		FAZA
Nr upr.:					P.B.
Opr.:					NR RYS.
Nr upr.:					3