



LEGENDA:

- 1 - kostka betonowa gr. 8cm (szara/czerwona)
- 2 - podsypka cementowo-piaskowa 1:3 gr=3cm
- 3 - podbudowa z kruszywa łamanego 0-63mm gr=20cm
- 4 - warstwa odcinająca z piasku gr=10cm
- 5 - podsypka cementowo-piaskowa gr=2cm
- 6 - ława zwykła z chudego betonu kl. B-10
- 7 - krawężnik betonowy 15x30
- 8 - krawężnik betonowy 20x30
- 9 - podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr=3 cm
- 10- ława z oporem chudego betonu kl. 7-9 pod krawężniki

DROTECH ul. A. Chmielińskiej 48 99-400 Łowicz tel.: 046-830 20 72			SKALA: 1:25	FORMAT: A3	DATA: listopad 2009
			INWESTOR:		
			Urząd Gminy Rogów 95-063 Rogów, ul. Żeromskiego 23		
			OBIEKT:		
			Odnowa miejscowości Wągry i Nowe Wągry poprzez budowę chodników i parkingów.		
			ADRES:		
			Wągry i Nowe Wągry		
			UWAGA:		
			Kopiowanie, rozpowszechnianie i udostępnianie niniejszego rysunku lub jego części bez zgody autorów są ZABRONIONE		
			ZAWARTOŚĆ:		FAZA
			PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY		P.B.
					NR RYS.
					4