

2016-03-18

Inwestor:

Gmina Rogów
95-063 Rogów

Kosztorys ofertowy

Nazwa budowy: Nakładka bitumiczna na istniejącej nawierzchni

Adres budowy: Jasień, 95-063 Gmina Rogów

Obiekt: Droga gminna

Rodzaj robót: Drogowe

Data oprac.: 2016-03-18

Podstawa opracowania: KNNR 6, KSNR 6

Sporządził:

Krzysztof Piasecki

31/87/WŁ

Żurawia 10 m 59

91-463 Łódź

Przedmiar robót

Lp.	Podstawa ustalenia	Opis robót	Jedn. miary	Obmiar
1	wg ceny jednostkowej KNNR 60802-040-050	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych o grubości 5 cm - włączenia w istniejącą nawierzchnię krotność= 1,00	m2	260,00
1. 5,00*4,00*2+220,00*1,00				260,00
2	wg ceny jednostkowej KSNR 60801-02-050	Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa o grubości 20 cm wraz z usunięciem korzeni drzew krotność= 1,00	m2	220,00
1. 220,00*1,00				220,00
3	wg ceny jednostkowej KSNR 60103-03-050	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, przy użyciu walca wibracyjnego w gruntach kategorii II-VI krotność= 1,00	m2	220,00
1. 220,00*1,00				220,00
4	wg ceny jednostkowej KSNR 60113-06-050	Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm krotność= 1,00	m2	220,00
1. 220,00*1,00				220,00
5	wg ceny jednostkowej KSNR 61005-04-050	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowych ulepszonych krotność= 1,00	m2	2 632,00
1. 658,00*4,00				2 632,00
6	wg ceny jednostkowej KSNR 61005-07-050	Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem krotność= 1,00	m2	2 632,00
1. 658,00*4,00				2 632,00
7	wg ceny jednostkowej KNNR 60308-01020-050	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych, warstwa wyrównawcza, średnia grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm. krotność= 1,00	m2	2 632,00
1. 658,00*4,00				2 632,00
8	wg ceny jednostkowej KSNR 61005-07-050	Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem krotność= 1,00	m2	2 672,00
1. 668,00*4,00				2 672,00

9	wg ceny jednostkowej KNNR 60309-01020-050	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych, warstwa ścieralna, grubość warstwy po zagęszczeniu 4cm. krotność= 1,00	m2	2 672,00
1. 668,00*4,00				2 672,00
10	wg ceny jednostkowej KNNR 60113-040-050	Górna warstwa podbudowy z destruktu bitumicznego lub , grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm - pobocza krotność= 1,00	m2	668,00
1. 668,00*0,5*2				668,00

Kosztorys ofertowy

1	KNNR 6 0802-040-050 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych o grubości 5 cm - włączenia w istniejącą nawierzchnię	krotność 1,00	obmiar 260,00 m2	met. ZN koszt jedn. wartość	0
obmiar:					
Lp.	Opis	1	2	3	4
1.	5,00*4,00*2+220,00*1,00				260,00
2	KSNR 6 0801-02-050 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa o grubości 20 cm wraz z usunięciem korzeni drzew	krotność 1,00	obmiar 220,00 m2	met. ZN koszt jedn. wartość	0
obmiar:					
Lp.	Opis	1	2	3	4
1.	220,00*1,00				220,00
3	KSNR 6 0103-03-050 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, przy użyciu walca wibracyjnego w gruntach kategorii II-VI	krotność 1,00	obmiar 220,00 m2	met. ZN koszt jedn. wartość	0
obmiar:					
Lp.	Opis	1	2	3	4
1.	220,00*1,00				220,00
4	KSNR 6 0113-06-050 Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm	krotność 1,00	obmiar 220,00 m2	met. ZN koszt jedn. wartość	0
obmiar:					
Lp.	Opis	1	2	3	4
1.	220,00*1,00				220,00
5	KSNR 6 1005-04-050 Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowych ulepszonych	krotność 1,00	obmiar 2 632,00 m2	met. ZN koszt jedn. wartość	0
obmiar:					
Lp.	Opis	1	2	3	4
1.	658,00*4,00				2 632,00
6	KSNR 6 1005-07-050 Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem	krotność 1,00	obmiar 2 632,00 m2	met. ZN koszt jedn. wartość	0
obmiar:					
Lp.	Opis	1	2	3	4
1.	658,00*4,00				2 632,00
7	KNNR 6 0308-01020-050 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych, warstwa wyrównawcza, średnia grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm.	krotność 1,00	obmiar 2 632,00 m2	met. ZN koszt jedn. wartość	0
obmiar:					
Lp.	Opis	1	2	3	4
1.	658,00*4,00				2 632,00
8	KSNR 6 1005-07-050 Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem	krotność 1,00	obmiar 2 672,00 m2	met. ZN koszt jedn. wartość	0

obmiar:

Lp.	Opis	1	2	3	4
1.	668,00*4,00				2 672,00
9	KNNR 6 0309-01020-050 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych, warstwa ścieralna, grubość warstwy po zagęszczeniu 4cm.	krotność 1,00	obmiar 2 672,00 m2	met. ZN koszt jedn. wartość	0

obmiar:

Lp.	Opis	1	2	3	4
1.	668,00*4,00				2 672,00
10	KNNR 6 0113-040-050 Górna warstwa podbudowy z destruktu bitumicznego lub , grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm - pobocza	krotność 1,00	obmiar 668,00 m2	met. ZN koszt jedn. wartość	0

obmiar:

Lp.	Opis	1	2	3	4
1.	668,00*0,5*2				668,00